

## Cellterm S200



Cellterm S200 är främst avsedd för isolering av mark, grunder, in- och utvändiga väggar, omvända tak och golv.

Produkten karakteriseras av mycket hög tryckhållfasthet, formstabilitet, isoleringsförmåga och fuktbeständighet. Andra fördelar är mycket låg egenvikt vilket, förutom lättare konstruktioner, innebär enkel hantering och montering. Cellterm S200 är dessutom miljövänlig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter från Cellterm är godkända av Basta och Byggvarubedömningen samt bedömda av Sunda Hus.

Cellterm S200 är CE-certifierad och tillverkade enligt svensk produktstandard SS/-EN13163:2012.

Som standard levereras Cellterms produkter i formatet 1200x600 eller 2400x1200 och i tjocklekarna 50 och 100 mm.

### Tabell

Tryckhållfasthet (kPa)	Korttidslast vid 10% deformation	200
Brandklass	Deklarerat värde	F/NPD
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde	0,034
Tjocklek (mm)	Lagervara	50, 100
Format (mm)	Standard	1200x600, 2400x1200
Förpackning (mm)	Standard	Plastade pkt, bandat på strö